## Apple Mac OSX 10.8.X Mail 設定 POP 信箱

01. 請先開啓您的 Mac mail,接著請點選新增電子郵件帳號。必須輸入您的詳細電子郵件資料,例如 郵件地址以及伺服器的資料。

請參照下圖所示,輸入您自己的電子郵件位址(例如:service@yoursite.com、「@」符號與之後的「網域名稱」必須填寫)以及寄件伺服器「mail.yoursite.com」,收件伺服器「mail.yoursite.com」。

接著請輸入全名、電子郵件位址、密碼,輸入完成後請點選繼續。

歡迎使	用"郵件"
か迎使用"郵件"     府會引導您完成設定     若要開始進行・請封           日本主         日本         日本         日本	e郵件帳號的步驟。 是供以下的資訊: Service service@yoursite.com
? 取消	返回 繼續

02. 接著您會進入『收件伺服器』設定。

第一步,請在收件伺服器類型,選擇「POP」。

第二步,請您在收件伺服器輸入「mail.您的網域名稱」,(例如:service@yoursite.com,收件伺服器為「mail.yoursite.com」)。

第三步,使用者名稱請輸入您的信箱完整帳號,(例如:service@yoursite.com)。

第四步,與密碼完成後,點選<mark>繼續</mark>。



**03.** Apple OSX 10.8 版本,請務必點擊「**手動設定**」進入取消 SSL。

	000	帳號
	●         ●	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
		<ul> <li>*郵件*無法將您的密碼以加密方式傳送至伺服器。</li> <li>可使用不加密的密碼繼續執行嗎?</li> <li>更使用不加密的密碼繼續執行嗎?</li> <li>更動設定 取消 繼續</li> <li>● 使用認證</li> <li>使用者名稱: service@yoursite.com</li> <li>· 密碼: ••••••</li> <li>* 正在檢查 的登入…</li> </ul>
	?	取消 返回 繼續
1	+ -	?

04. 接著您會進入『收件安全性』設定。信箱同時支援加密或不加密連線請視需求勾選,無此需求可預設不勾選。

收件安全性「使用安全編碼傳輸技術(SSL)」不需要勾選, 認證的部份請選擇「密碼」,

選擇<mark>繼續</mark>。

42	使用安全編碼	傳輸技術(SSL)	
111	認證:	密碼	*
TOP			
8 0 3 8			
	- Series		
	hanne		
COMERCING	Land		
DRERUNG			

05. 接著您會進入『寄件伺服器』設定。

第一步,請選擇輸入寄件伺服器「mail.您的網域名稱」,(例如: service@yoursite.com,收件伺服器為「mail.yoursite.com」)。

第二步,請勾選「使用認證」。

第三步,使用者名稱請輸入您的信箱完整帳號,(例如:service@yoursite.com)。

第四步,與密碼完成後,點選<mark>繼續</mark>。

	歡迎使用	] Mail
CUMERINO	<ul> <li>寄件伺服器</li> <li>・ 描述:</li> <li>寄件伺服器:</li> <li>● 使用認證</li> <li>使用者名稱:</li> <li>密碼:</li> </ul>	<ul> <li>(可留空)</li> <li>mail.yoursite.com</li> <li>● 僅使用此伺服器</li> <li>service@yoursite.com</li> <li></li> </ul>
?	取消	返回 縦續

06. 接著您會進入『寄件安全性』設定。信箱同時支援加密或不加密連線請視需求勾選,無此需求可預設不勾選。

寄件安全性「使用安全編碼傳輸技術(SSL)」不需要勾選, 認證的部份請選擇「密碼」,

選擇<mark>繼續</mark>。



07. 接著您會到帳號摘要列表。 第一步,不要勾選「將帳號設為連線狀態」。 第二步,確認其它資訊沒錯誤後點選<mark>製作</mark>。



08. 設定的帳號資訊,再次確認資料是否已填齊。點選 郵件 => 偏好設定開啓設定視窗。

	ŧ.	郵件 檔案	編輯 顯示方	式 信箱	郵件 格式	礼 視窗	輔助說明		- I - I - I - I - I - I - I - I - I - I	Sat 10:29
4		關於郵件					收件匣 (0 封郵件)			R <sup>M</sup>
		偏好設定… 提供郵件使用	₩, ]者意見…			≪   ⇒	) ( <b>h</b>   -)	Q		
		服務		!傳送		and the				and the state of
		隱藏郵件 隱藏其他 顯示全部	H೫ H೫ブ							
		結束郵件	жQ							

09. 寄件郵件伺服器設定:

開啓設定視窗,點選<mark>帳號 => 帳號資訊 => 編輯 SMTP 伺服器列表</mark>。



10. 信箱同時有支援加密或不加密連線,已確認所選的帳號資訊無誤,且無加密連線需求,TLS憑證 可選「無」後再點選「<u>進階</u>」選項。

描述	(司) [1]	服器名稱 ail.yoursite.co	使用的根號 om service@yoursite.com	
+-		根號資料	進階	
	描述: 伺服器名稱:	mail.yoursite	e.com	
	TLS 憑證:	無	0	

11. 傳輸埠輸入「25」,取消勾選「使用 SSL」,勾選「允許不安全的認證」,點選好

+ -	
<ul> <li>振號第</li> <li>使用預設場</li> <li>使用自定場</li> <li>使用安全編</li> </ul>	X訊 進歴 総式 (25、465、587) 総式: 25 (碼傳輸技術 (SSL)
認證: 密碼 使用者名稱: 密碼: ••••••	\$

12. 收信郵件伺服器設定:

於帳號設定內,點選「<mark>進階</mark>」,傳輸埠輸入「110」,取消勾選「<mark>使用 SSL</mark>」

發 機號 垃圾郵件 当 @ test@abc POP	2體與顏色 檢視 編寫郵件 簽名檔 規則       振號資訊 信箱助作 進度       ● 收取郵新郵件時也檢查此帳號的郵件       ● 收取郵件後移除伺服器上的備份:       ● 週之後 # 立即移除       謝提示我略過大於 KB 的郵件       医改下列任一進階選項時,請先詢問您的系統管理者:       傳輸埠: 110 使用 SSL       認證: 密碼	•
+ a		

## 13. 測試郵件伺服器:

當一切設定完畢之後,你可以點選視窗 => 連線診斷



14. 出現這個視窗,您可以點選「<mark>連接</mark>」,繼續下一步的連線測試。

NX 198 · 🤠	朝什可建立	& internet •	和日1月日5月開1
	0 0	驗證憑證	
sile.		無法識別"mail.yoursite.com"的認證。 此伺服器的憑證無效。 您所連接的伺服器可能是冒用"mail.yoursite.com"的 伺服器,並且可能會對您的私密資訊造成風險。仍要繼續連接該伺服器嗎?	
	2)		

15. 如果出現這個視窗 SMTP 與 POP,詳細資訊都顯示「<mark>連線並登入伺服器成功</mark>」,代表您已經設 定成功,並且完成連線。

• • •		「郵件」連線診斷	
連線狀態: 🔵 「郵件」可連接 Inte	ernet «		網路診斷…
狀態 帳號名稱	帳號類型	詳細資訊	
service@yoursite.com	SMTP	連線並登入伺服器成功。	
service@yoursite.com	POP	連線並登入伺服器成功。	
			記錄連線活動 顯示記錄
?			顯示詳細資訊 再次檢查

## 注意事項:

如果你想在伺服器上保留備份,請取消勾選「收取郵件後移除伺服器上的備份」這個選項。 OSX 郵件收信後,信件還是會保留在伺服器上,有需要保留的客戶請注意磁碟空間大小的情 況,若虛擬主機空間滿了,信件就寄不進來了。

<pre> test@abc POP </pre>	<ul> <li>● 小田田 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●</li></ul>
	調提示我路過大於     KB 的郵件       更改下列任一進階選項時,請先詢問您的系統管理者:       傳輸埠:     110       使用 SSL       認證:     密碼       +